

## RGB画像延伸表

### 延長距離 10m

商品名 \ 解像度	800 × 600 SVGA	1024 × 768 XGA	1280 × 1024 SXGA	1600 × 1200 UXGA
DU - 1SE				
DU - 2SE				
DU - 4SE				
MP - 2SE				
MP - 4SE				

### 延長距離 20m

商品名 \ 解像度	800 × 600 SVGA	1024 × 768 XGA	1280 × 1024 SXGA	1600 × 1200 UXGA
DU - 1SE				
DU - 2SE				
DU - 4SE				
MP - 2SE				
MP - 4SE				

### 延長距離 30m

商品名 \ 解像度	800 × 600 SVGA	1024 × 768 XGA	1280 × 1024 SXGA	1600 × 1200 UXGA
DU - 1SE				
DU - 2SE			×	×
DU - 4SE			×	×
MP - 2SE			×	×
MP - 4SE			×	×

### 延長距離 35m

商品名 \ 解像度	800 × 600 SVGA	1024 × 768 XGA	1280 × 1024 SXGA	1600 × 1200 UXGA
DU - 1SE				
DU - 2SE			×	×
DU - 4SE			×	×
MP - 2SE			×	×
MP - 4SE			×	×

800 × 600 SVGA 75Hz  
 1024 × 768 XGA 75Hz  
 1280 × 1024 SXGA 75Hz  
 1600 × 1200 UXGA 75Hz

#### 評価判定

× あまりお奨めできない  
 若干だが画像に劣化がある  
 延長しても画像の劣化がない

DU - 2SE、DU - 4SEで分配後、モニターを10m以上延伸される場合は、DU - 1SEのご使用をお奨めします。

パソコン本体をMP - 2SE、MP - 4SEへ接続後、モニターを10m以上延伸される場合は、DU - 1SEのご使用をお奨めします。